



Chaudière bois bûche VIGAS 80 Lambda-Control avec régulation AK 4000



Chaudière bois bûche VIGAS 80 Lambda-Control avec régulation AK 4000



SERVICE CLIENT
09.84.40.79.70*
*prix d'un appel local non surtaxé



Présentation de la chaudière

La chaudière bois bûche VIGAS 80 Lambda-Control avec régulation AK 4000 offre des performances exceptionnelles. Elle est idéale pour chauffer des habitations, bâtiments industriels ou agricoles de moins de 2000 m²

La chaudière est certifiée selon la norme EN303 / 5:2012, grâce à ses performances, la chaudière bois bûche VIGAS 80 Lambda-Control intègre la classe 5.

Avantages de la chaudière

- Régulation AK 4000
- Sonde Lambda pour une consommation optimale du combustible : gain de 20 à 25% par rapport à une chaudière sans sonde Lambda
- Chaudière à haut rendement : 91.4%
- Conduit d'air amovible pour un nettoyage facilité
- Grande contenance de la chambre à combustion : 483 L
- Ouverture de la porte de chargement adaptable à gauche ou à droite
- Isolation de la chaudière
- Faible valeur des émissions
- Classe 5

Chaudière bois bûche VIGAS 80 Lambda-Control avec régulation AK 4000



SERVICE CLIENT
09.84.40.79.70*
*prix d'un appel local non surtaxé

Equipement de série


- Régulation AK 4000 avec Lambda-Control
- Ventilateur
- Capteur d'oxygène Lambda-Control BOSCH
- Sonde pour les fumées PT1000
- Servomoteur contrôle l'air primaire et secondaire,
- Brique réfractaire
- Aquastat
- Vanne de vidange 3/4 "
- Accessoires de nettoyage




Chaudière bois bûche VIGAS 80 Lambda-Control avec régulation AK 4000

Accessoires en option

- Ventilateur d'extraction V80
- Sécurité thermique Honeywell TS131
- Cendrier en métal à placer à l'avant de la chaudière



Chaudière bois bûche VIGAS 80 Lambda-Control avec régulation AK 4000



- | | |
|--|------------------------------|
| 1. Régulation AK 4000 | 15. Nettoyage de l'échangeur |
| 2. Porte supérieure | 16. Clapet cheminée |
| 3. Levier cheminée | 17. Panneau supérieur |
| 4. Chambre de combustion à gazéification | 18. Sortie eau chauffage |
| 5. Circuit d'air primaire | 19. Soupape thermique |
| 6. Servomoteur du clapet d'air | 20. Thermomètre chaudière |
| 7. Ventilateur | 21. Isolation chaudière |
| 8. Capot ventilateur | 22. Sonde lambda |
| 9. Brique réfractaire | 23. Sonde sortie des fumées |
| 10. Réglage d'air secondaire | 24. Echangeur tubulaire |
| 11. Poignée de verrouillage de la porte | 25. Revêtement réfractaire |
| 12. Echangeur thermique | 26. Air secondaire |
| 13. Porte inférieure | 27. Chambre de combustion |
| 14. Sortie cheminée | 28. Canal des fumées |
| | 29. Retour chauffage |
| | 30. Vidange chaudière |

Chaudière bois bûche VIGAS 80 Lambda-Control avec régulation AK 4000



Spécifications techniques VIGAS 80 Lambda-Control

Puissance nominale	kW	80
Classe de la chaudière selon la norme EN 303-5:2012 (efficacité / émissions)		5/5
Max. pression de service	bar	3
Combustible		bois jusqu'à 20% max d'humidité. Valeur calorifique min 15 MJ / kg
Plage de puissance	kW	25-92
Rendement	%	91,4
Consommation moyen de bois	kg / h	25
Combustible de substitution		Les déchets de bois, copeaux de bois, sciure de bois, briquettes à 20% max d'humidité.
Tirage de la cheminée	mBar	De 0,30 à 0,40
Poids	kg	930
Diamètre départ chauffage	G / mm	2 "
Diamètre retour chauffage	G / mm	2 "
Diamètre de la vanne de vidange	Sol	3/4 "
Volume d'eau dans la chaudière	l	205
Température fumées à puissance nominale	° C	240
Température fumées à puissance minimale	° C	150
Dimensions de la chambre de combustion - Profondeur	mm	1150
Dimensions de la chambre de combustion - hauteur	mm	730
Dimensions de la chambre de combustion - largeur	mm	575
Dimensions de la porte de chargement (largeur-hauteur)	mm	575-318
Max. poids combustible	kg	150
Volume de la chambre de combustion	dm ³	483
Volume sonore	dB	54.2
Max. puissance électrique	W	140
Tension / fréquence	V / Hz	~ 230V / 50Hz

Chaudière bois bûche VIGAS 80 Lambda-Control avec régulation AK 4000



SERVICE CLIENT
09.84.40.79.70*
*prix d'un appel local non surtaxé



Soupape thermique pour le refroidissement l'échangeur HONEYWELL TS 130

Température de déclenchement	° C	95
Température d'entrée d'eau	° C	4-15
La pression d'eau	bar	1-4

Exigence EN 303-5: 2012

	3 ^{ème} classe	4 ^{ème} classe	5 ^{ème} classe
CO	5000	1200	700
CO2	150	50	30
Poussière	150	75	60

Résultat VIGAS 80 Lambda-Control

	Puissance nominale
CO	381
CO2	29
Poussière	41

Chaudière bois bûche VIGAS 80 Lambda-Control avec régulation AK 4000



SERVICE CLIENT
09.84.40.79.70*
*prix d'un appel local non surtaxé